



BANDA / BAND

Materiali / Material

Acciaio inox AISI 430 / Stainless steel AISI 430

Proprietà / Technical data

Nastro completamente dentato / Continuous toothed band

Dimensioni / Dimensions

Larghezza 9 mm spess. 0,6 mm / Width 9 mm thick 0,6 mm

Uso: industria del condizionamento, ventilazione, aspirazione / Suggested for air-conditioning, ventilation and suction plants

Codice Code	Ø min-max Ø min-max	Banda mm Band	Serr. max Nm Screw max torque	Confez. Pz. Pcs. nr.
VN 040	25 - 40	9	4	100
VN 045	25 - 45	9	4	100
VN 050	32 - 50	9	4	100
VN 060	40 - 60	9	4	100
VN 070	50 - 70	9	4	100
VN 080	60 - 80	9	4	100
VN 090	60 - 90	9	4	100
VN 110	60 - 110	9	4	100
VN 135	60 - 135	9	4	100
VN 145	60 - 145	9	4	100
VN 170	60 - 170	9	4	100
VN 215	60 - 215	9	4	100
VN 270	60 - 270	9	4	100
VN 325	60 - 325	9	4	100
VN 380	60 - 380	9	4	100
VN 425	60 - 425	9	4	100
VN 525	60 - 525	9	4	100
VN 660	60 - 660	9	4	100

CARTER E VITI / HOUSING AND SCREW

Materiali / Material

Vite in acciaio zincopassivata / Screw: galvanized steel

Proprietà / Technical data

Carter ribaltabile in acciaio / Over-turnable stainless steel housing

Dimensioni / Dimensions

Chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce

Size 7 mm, cross slotted hexagonal head



NAV 30 Rotolo da 30 metri, conf. da n. 5 rotoli
NAV 30 30 mt. band, packing 5 pc.



U50N Scatola 50 gancci di trazione
conf. da n. 10 scatole
U50N box 50 locking devices,
packing 10 boxes



NAV 3 Autoblock (kit 3 mt nastro + 8 gancci)
conf. da n. 20 scatole
NAV 3 kit autoblock (3 mts + 8 locking devices),
packing 20 boxes

BANDA / BAND

Materiali / Material

Acciaio inox AISI 430 / Stainless steel AISI 430

Proprietà / Technical data

Nastro completamente dentato / Continuous toothed band

Dimensioni / Dimensions

Larghezza 9 mm spess. 0,6 mm / Width 9 mm thick 0,6 mm

Uso: industria del condizionamento, ventilazione, aspirazione / Suggested for air-conditioning, ventilation and suction plants

CARTER E VITI / HOUSING AND SCREW

Materiali / Material

Vite in acciaio zincopassivata / Screw: galvanized steel

Carter ribaltabile in acciaio / Over-turnable stainless steel housing

Dimensioni / Dimensions

Chiave 7 mm, taglio cacciavite a croce

Size 7 mm, cross slotted hexagonal head

Per ottenere il diametro desiderato, contare il numero di intervalli (spazio tra due frecce stampate sulla banda) e tagliare il nastro

To make every range of clamps, count intervals between arrows pressed on the band and flex the band through the slot in the locking device, to the arrows direction.

diametro diameter	intervallo interval	diametro diameter	intervallo interval	diametro diameter	intervallo interval	diametro diameter	intervallo interval	diametro diameter	intervallo interval
100	3	175	5	250	7	350	9,5	500	13
125	3,5	200	6	275	7,5	400	11	600	16
150	4,5	225	6,5	300	8,5	450	12		

A RICHIESTA DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE TOTALMENTE INOX AISI 304 - W4
FAST RELEASE CLAMP TOTALLY AISI 304-W4 STAINLESS STEEL ARE AVAILABLE ON DEMAND